



Présentation

Spécifiquement conçu pour éclairer des scènes en extérieur dans les conditions les plus difficiles, le IP-PAR-1212-HEX met à votre disposition 12 LED de 12W 6-en-1 RGBWA+UV ouvrant à 40°, associés à une connectique IP65 capable de résister aux intempéries.

Le projecteur d'extérieur idéal pour assurer en toutes circonstances.

Les événements en extérieur ou les installations fixes en architecturale sont sujettes aux aléas météo et aux infiltrations de poussière, et doivent être conçus en conséquence. Conçu spécifiquement pour être déployé en extérieur, le IP-PAR-1212-HEX bénéficie d'une protection IP65 le protégeant intégralement contre les projections d'eau et les infiltrations de poussière, autorisant une installation dans les environnements les plus exigeants.

Des couleurs riches et vibrantes.

Le IP-PAR-1212-HEX met à votre disposition 12 LED de 12W, capables de mélanger avec précision les couleurs RGBWA+UV disponibles et de les diffuser sur un angle de 40°. Idéal pour créer des ambiances en toute simplicité, ce projecteur à LED d'extérieur est parfait pour les installations fixes et les projections sur bâtiment, présentant une exposition importante aux intempéries et aux particules.

Une connectique professionnelle.

Bénéficiant d'une protection IP65, le IP-PAR-1212HEX est équipé d'une connectique scellée sur la machine et de rallonges de connexion, aussi bien pour les câbles d'alimentation que pour le DMX, dont les extrémités sont protégées par un capuchon en caoutchouc afin d'éviter toute infiltration dans les connecteurs. Très complet, ce projecteur est capable de fonctionner en mode automatique, de réagir à la musique ambiante, d'être contrôlé via un contrôleur DMX ou un appareil maître, et peut également être paramétré via le clavier de commande présent au dos.

Spécifications

- Type d'usage : Evènement, Scène
- Specs complémentaires :
- Sources lumineuses : 12 x LED 12W RGBWA-UV
- Angle du faisceau : 40°
- Modes : Auto, Musical, Maître/Esclave et DMX
- Nombre de canaux DMX : 6 ou 10
- Entrée/sortie DMX : XLR 3 points
- Affichage : écran numérique avec 4 boutons de commande
- Châssis : aluminium
- Tension d'alimentation : 100-240V 50/60 Hz
- Consommation électrique : 150W
- Poids et dimensions : 5,2 kg, 270 x 140 x 280 mm
- Indice de protection : IP65 (usage en extérieur)
- Livré avec rallonges d'alimentation et DMX IP, double lyre d'accroche et élingue de sécurité