



## Présentation

**Référence incontournable de tout évènement ou toute prestation lumière, le PAR LED se doit d'associer une excellente puissance, un rendu des couleurs éclatant et une fiabilité sans faille. Le PARWASH 730 QUAD développé par Algam Lighting coche toutes les cases avec ses 7 puissantes LED RGB+WW de 30W chacune, son châssis robuste et sa connectique professionnelle. Un indispensable !**

### Un véritable incontournable de l'évènementiel.

Déployés sur tous les évènements de la planète, les PAR sont les piliers de toute prestation lumière de par leur simplicité d'utilisation, leur puissance et leur compacité. Le PARWASH 730 QUAD ne déroge pas à la règle : malgré des dimensions réduites de 22 cm de diamètre pour 14 cm de profondeur, ce Par LED est capable de générer un puissant flux lumineux grâce à ses 7 LED de 30W associées à des optiques ouvrant à 25°, tout en garantissant des couleurs riches et éclatantes avec sa palette de couleurs RGB+WW (Warm White).

### Des caractéristiques professionnelles.

Idéal pour de nombreuses applications, des soirées privées aux scènes plus imposantes, ce puissant Par Wash présente une connectique professionnelle composée d'une entrée/sortie DMX 3 points, autorisant un contrôle précis de la machine et un chainage avec un autre PARWASH 730 QUAD. Afin d'offrir un fonctionnement en toute sécurité, ce Par Wash est doté d'un connecteur électrique PowerCon à verrouillage, empêchant toute déconnexion intempestive, complété d'une sortie PowerCon pour alimenter un autre PARWASH 730 QUAD à la chaîne. Très puissant, il bénéficie d'un refroidissement actif afin de garantir un fonctionnement dans des conditions optimales, posé au sol comme suspendu grâce à son double étrier.

Puissant et polyvalent, ce projecteur LED est le choix des professionnels pour animer tous les évènements, des prestations privées aux plus grandes scènes.

## Spécifications

- Catégorie : PAR
- Type d'usage : Soirée, Evènement, Scène
- Specs complémentaires :
- Sources lumineuses : 7 LED de 30W 4-en-1 RGB-WW
- Angle de faisceau : 25°
- Modes : Auto, Musical, Maître/Esclave et DMX
- Nombre de canaux DMX : 4 ou 8
- Entrée/sortie DMX : XLR 3 points
- Affichage : écran numérique avec 4 boutons de commande
- Connecteurs d'alimentation : PowerCon verrouillable
- Tension d'alimentation : 90-240V 50/60 Hz
- Consommation électrique : 200W
- Refroidissement : actif

- Indice de protection : IP20 (usage en intérieur)
- Livré avec câble d'alimentation et velcro attache-câble, double lyre d'accroche et élingue de sécurité
- Poids et dimensions : 2,20 kg, 220 x 220 x 140 mm