



## Présentation

Plus qu'un simple PAR Wash, le PARWASH76-RING est une véritable invitation à la créativité. Ses 7 LED RGBW de 6W chacune assurent un faisceau principal aux couleurs nuancées et éclatantes, tandis que l'anneau LED RVB composé de 48 LED ne passera pas inaperçu avec ses effets rotatifs, ou pour créer un halo de lumière du plus bel effet autour du faisceau principal.

### Un PAR compact et innovant.

Avec un diamètre de 21 cm, une épaisseur de 10 cm et un tout petit kilogramme sur la balance, le PARWASH 76 RING est un système lumière simple à déplacer et à mettre en œuvre, et ce même dans les petits volumes grâce à son refroidissement passif silencieux. Idéal pour tout événement privé ou prestation en intérieur, il dispose de 7 LED de 6W RGBW offrant des couleurs nuancées et éclatantes, associées à un anneau LED RVB créant des animations rotatives ou des couleurs fixes pour créer un halo autour du faisceau principal.

### De nombreuses possibilités de contrôle et d'installation.

Le PARWASH76-RING présente un profil compact idéal pour les situations où les contraintes d'espaces sont fortes, tout en offrant un large angle de diffusion. Polyvalent, il présente un mode Automatique, un mode de détection de musique et un mode DMX autorisant le contrôle par une télécommande DMX, en plus de la télécommande infrarouge fournie. L'installation du PARWASH 76 RING est des plus aisées grâce à son double étrier qui facilite son installation au sol et à son refroidissement passif, ne générant ni bruit parasite, ni chaleur excessive lors de vos prestations ou événements en intérieur.

## Spécifications

- Catégorie : PAR
- Type d'usage : Soirée, Evènement
- Specs complémentaires :
- Sources lumineuses :
  - 7 x LED 6W RGBW
  - 1 x anneau 48 LED RGB
- Modes : Auto, Musical, Maître/Esclave et DMX
- Nombre de canaux DMX : 6 ou 10
- Entrée/sortie DMX : XLR 3 points
- Affichage : écran numérique avec 4 boutons de commande
- Châssis : plastique
- Tension d'alimentation : 90-240V 50/60 Hz
- Consommation électrique : 60W
- Refroidissement : passif
- Poids et dimensions : 0,95 kg, 220 x 100 x 210 mm
- Indice de protection : IP20 (usage en intérieur)

- Livré avec câble d'alimentation et velcro attache-câble, double lyre d'accroche et télécommande IR