QLXD2-86-L52

Emetteur main - SM86 - Bande L52 - 632 à 694 MHz

Présentation

?

Émetteur main équipé d’une capsule statique cardioïde interchangeable SM86. Alimentation par deux piles LR6 ou avec un accu Lithium-Ion SB900A, disponible en option.

Livré avec pince micro WA371.

Spécifications

- Accessoires inclus : pince micro, pochette de transport

- Alimentation : 2 piles AA alcalines, Batterie lithium-ion rechargeable

- Capsule : statique

- Capsule interchangeable : Oui

- Catégorie : émetteur Micro HF

- Catégorie : émetteur main

- Contient de l’électronique : Oui

- Dimensions (mm) : Ø 51 x 256

- Directivité : cardioïde

- Écran d'affichage : Oui

- Nombre max de systèmes simultanés : 67

- Poids (kg) : 347 g

- Portée indicative : 100 m

- Transmission : numérique

- Specs complémentaires :

- Émetteur main avec capsule SM86 pour systèmes QLX-D

- Puissance d’émission commutable 1 et 10 mW

- Réponse en fréquence système de 20 Hz à 20 kHz (dépendante du microphone)

- Plage dynamique supérieure à 120 dB éliminant les réglages de gain de l’émetteur

- Cryptage AES-256 pour une transmission sécurisée

- Contacts de charge externes pour l’utilisation avec un dock chargeur

- Verrouillage fréquence et alimentation

- Autonomie de 9 heures avec deux piles LR6 (fournies)

- Autonomie supérieure à 10 heures avec batterie lithium-ion rechargeable (en option)

- Boîtier robuste en aluminium moulé

- Bande de fréquences L52 (632 à 694 MHz)