

CELO2D

CELO - Plaf. 2" faible prof. 10W/16?



Présentation

?

La série CELO est le haut de gamme des enceintes plafond de AUDAC, comprenant des modèles différents de haut-parleurs de plafond peu profonds qui garantissent une expérience audio optimale pour chaque situation et de l'application.

La grille mince et la très fine bordure autorisent un look élégant avec un impact visuel minime, alors que la fiabilité, un montage sûr et une installation facile sont garantis par le mécanisme quick-fix qui peut être serré par deux vis et les connecteurs Gold-Con™. La grille est maintenue en place par des aimants en néodyme, fournissant un montage rapide et fiable.

Le diamètre extérieur de 118 mm et la profondeur de 95 mm permettent au CELO2D de s'intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs comme aucun autre haut-parleur. Le son provient d'un haut-parleur cône aluminium de 2" qui fournit une plage large et détaillée avec une bonne réponse dans les basses fréquences en raison de sa conception close avec évent. Le CELO2D fonctionne en basse impédance sous 16 Ohms avec une puissance admissible de 10W RMS et une puissance maximum de 20W.

Spécifications

- Amp. recommandée : 15 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Connectique : Gold-Con
- Contient de l'électronique : Oui
- Custom RAL : Non
- Diamètre Haut-parleur : 2"
- Dimensions (mm) : ø118 x 98

- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 165
- Finition : Blanche
- Impédance : 16 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : Fixation rapide à 2 vis
- Nombre de voies : Large bande
- Poids (kg) : 0,35 kg
- Pression SPL Max / crête : 93 dB
- Puissance RMS / crête : 20 W
- Puissance RMS : 10 W
- Réponse en fréquence : 120 Hz - 20 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 83 dB
- Structure enceinte : ABS
- Type : enceinte passive