CELO5

CELO - Plaf. 5" faible prof. 50W/8?

Présentation

?

La série CELO est le haut de gamme des enceintes plafond de AUDAC, comprenant des modèles différents de haut-parleurs de plafond peu profonds qui garantissent une expérience audio optimale pour chaque situation et de l'application.

La grille mince et la très fine bordure autorisent un look élégant avec un impact visuel minime, alors que la fiabilité, un montage sûr et une installation facile sont garantis par le mécanisme quick-fix qui peut être serré par deux vis et les connecteurs Gold-Con ™. La grille est maintenue en place par des aimants en néodyme, fournissant un montage rapide et fiable.

Le diamètre extérieur de 175 mm et la profondeur de 98 mm permettent au CELO5 de s'intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs comme aucun autre haut-parleur. Cette enceinte plafond intègre un tweeter à cône aluminium 1" accompagné d’un woofer de 5" qui fournissent une plage large et détaillée de 70Hz à 20KHz avec une puissance admissible de 50W RMS et une puissance maximum de 100W en basse impédance sous 8 Ohms.

Spécifications

- Amp. recommandée : 75 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Connectique : Gold-Con
- Couleur : Noir
- Custom RAL : Non
- Diamètre Haut-parleur : 5"
- Dimensions (mm) : ø175 x 98
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 155

- Finition : Blanche

- Impédance : 8 □

- Mixeur : Non

- Montage : Fixation rapide à 4 vis

- Nombre de voies : 2 voies

- Poids (kg) : 1 kg

- Pression SPL Max / crête : 102 dB

- Puissance RMS / crête : 100 W

- Puissance RMS : 50 W

- Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 kHz

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 85 dB

- Structure enceinte : ABS

- Tweeter : 1"

- Type : enceinte passive