HS121

HS - IP65 large bande 20W / 8? & 100V

Présentation

?

Le HS121 est un projecteur sonore large bande basé sur un haut-parleur de 4" spécialement conçu pour offrir un son de qualité sur une longue portée dans une grande diversité d’applications intérieures et extérieures. Sa large réponse en fréquence et sa haute efficacité assurent une reproduction de la musique et de la parole claire et intelligible avec une bonne projection et une distorsion très faible.

Il délivre une puissance de 20 Watt RMS en 8 Ohm avec une puissance maximale de 40 watts, mais il peut également être utilisé dans les systèmes 100V. Le transformateur de ligne 100V dispose de réglages de puissance pour 20 W, 10 W et 5 W sélectionnable via le connecteur étanche à 5 broches spécialement conçu. Ce connecteur permet de sélectionner la puissance en fonction de l'angle de rotation du connecteur. Le boîtier est en ABS de couleur gris clair, assurant une intégration discrète du haut-parleur dans tous les types d'environnements. La protection IP65 le rend approprié pour une utilisation en intérieur comme à l'extérieur. Le haut-parleur est muni d'un câble de sécurité interne en acier.

Spécifications

- Amp. recommandée : 30 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Classe IP : IP65
- Connectique : AWX-5 étanche
- Contient de l’électronique : Oui
- Diamètre Haut-parleur : 4"
- Dimensions (mm) : 220 x 160 x 250

- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 60

- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 80

- Finition : Grise

- Impédance : 8

- Mixeur : Non

- Montage : Sur lyre

- Nombre de voies : Large bande

- Poids (kg) : 2 kg

- Pression SPL Max / crête : 109 dB

- Puissance Mono directe 100 V : 20 W

- Puissance RMS / crête : 40 W

- Puissance RMS : 20 W

- Réponse en fréquence : 180 Hz - 13 kHz

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 96 dB

- Structure enceinte : ABS avec retardateur de flammes

- Type : enceinte passive