

# CS1000S-W

CS - Subwoofer encastrable 100W/8?



## Présentation

?

La série CS propose des haut-parleurs de plafond de haute qualité, offrant une qualité sonore exceptionnelle pour une grande diversité d'applications, allant de la sonorisation d'annonces aux systèmes de musique de fond dans un large éventail de lieux comme les hôtels, restaurants et pubs, les bureaux, les magasins de détail, etc. Un transformateur de ligne 100V équipé des connexions Fast-con™ permet le raccordement rapide et facile à des lisses à des systèmes de sonorisation 100 volts ou basse impédance.

Le montage du haut-parleur dans le plafond est réalisé avec le mécanisme Quick-fix, offrant aux installateurs simplicité de mise en place et fiabilité de la fixation. La construction de l'enceinte est faite en ABS de haute qualité avec capot en métal tandis que l'avant est couvert par une solide grille en acier enduit de peinture poudre. La série CS est disponible en différentes couleurs et il est possible de personnaliser la couleur de la grille pour une intégration totale dans tous les environnements.

## Spécifications

- Amp. recommandée : 200 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Connectique : Clips à ressort
- Custom RAL : Non
- Diamètre Haut-parleur : 10"
- Dimensions (mm) : 304 x 304 x 104
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 180
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 180

- Finition : Blanche
- Impédance : 8  $\Omega$
- Mixeur : Non
- Montage : Machoires
- Nombre de voies : 1 voie
- Poids (kg) : 3,60 kg
- Pression SPL Max / crête : 108 dB
- Puissance RMS / crête : 200 W
- Puissance RMS : 100 W
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 250 Hz
- Structure enceinte : ABS