

CHA660

CHA - Pavillon IP66 6,5" 2Voies 60W/100V



Présentation

?

Le CHA660 est un haut-parleur à pavillon 2 voies. Il est conçu pour une reproduction longue portée de la musique et de la parole dans une grande variété d'applications intérieures et extérieures.

La fabrication est composée d'un moteur de compression haute fréquence de 1" et d'un haut-parleur moyenne/basse fréquences de 6.5". La sélection et l'utilisation de composants de haute qualité font du CHA660 un modèle nettement plus performant que les autres enceintes à pavillons traditionnels. Une réponse en fréquence large et une haute efficacité assurent une clarté extraordinaire de la parole et une réponse en fréquence étendue pour la musique.

Le CHA660 dispose d'une puissance RMS de 60 Watts et d'une puissance maxi de 120 Watts. La sensibilité mesure 99 dB alors qu'il est possible d'atteindre un niveau de pression acoustique continu maximum de 116 dB. La réponse en fréquence (± 3 dB) s'étend de 100 Hz à 16 kHz.

Un transformateur de ligne permet la connexion de l'enceinte dans les systèmes de sonorisation 100 Volt et 70 Volt. Différents réglages de puissance sont disponibles 60W, 30W, 15W, 7,5Watts.

Le boîtier est construit en ABS résistant aux UV et aux chocs et un support de montage en acier inoxydable permet une inclinaison sécurisée pour un placement directionnel parfait. Il est ainsi conforme aux exigences de protection IP66, ce qui permet d'obtenir une solution résistante aux intempéries pour une installation permanente à l'extérieur.

La connexion du haut-parleur se fait à l'aide d'un connecteur à vis situé dans une boîte de connexion étanche située à l'arrière du haut-parleur.

Spécifications

- Amp. recommandée : 90 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non

- Classe IP : IP56
- Connectique : AWX-5 étanche
- Custom RAL : Non
- Diamètre Haut-parleur : 6,5"
- Dimensions (mm) : 420 x 335 x 400
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 100
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 60
- Finition : Grise
- Mixeur : Non
- Montage : Support de montage
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 6,70 kg
- Pression SPL Max / crête : 116 dB
- Puissance Mono directe 100 V : 60 W
- Puissance RMS / crête : 120 W
- Puissance RMS : 30 W
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 16 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 99 dB
- Structure enceinte : ABS
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires : Puissance 100V : 13 / 30 / 60 Watt