

MH10-BEAMFX

LED - RUSH MH 10 BEAM FX



Spécifications

?

- Catégorie projmoto : Automatique EFFET
- Compatibilité DMX : Oui
- Compatibilité RDM : Oui
- Composition des couleurs : RGBW
- Composition des matériaux : Thermoplastique ignifuge résistant aux chocs
- Connectique alimentation secteur : True1
- Contient de l'électronique : Oui
- Couleur de l'appareil : Noir mat
- Courant total sous 200-240V : 0,49 A, 108 W, PF 0,99
- Durée de vie de la LED : 20 000 h
- Entrées/Sorties Data : XLR 3 points, XLR 5 points
- Hauteur (cm) : 32,50 cm
- Indice de protection (IP) : IP20
- Largeur (cm) : 18,80 cm
- Longueur (cm) : 27,50 cm
- Mise à jour du micro logiciel : Via MARTIN COMPANION
- Nombre de canaux DMX : 24 ou 93
- Orientation : Toutes
- Pan : 540°

- Poids (kg) : 7,50 kg
- Points de montage : 1 Oméga quart de tour
- Puissance totale de la source 2 : 6 W
- Puissance totale de la source : 60 W
- Recopie d'alimentation secteur : Oui
- Refroidissement : Ventilateur
- Source lumineuse : LED
- Tilt : 268°