AURA-PXL-WH

MAC Aura PXL - Wash 19x40W - Version Blanche

Carton

Spécifications

?

- Amplitude de Zoom (degrés) : 7° - 55°

- CCT : 6 500 °K

- CQS (Echelle des qualités des couleurs) : 82

- Catégorie projmoto : Automatique WASH

- Compatibilité P3 : Oui

- Composition des couleurs : RGBW

- Composition des matériaux : Thermoplastique ignifuge résistant aux chocs

- Connectique alimentation secteur : True1

- Consommation minimale : 77 W

- Contient de l’électronique : Oui

- Couleur de l'appareil : Blanc

- Courant d'appel RMS au demi-cycle : 15,9A

- Courant total sous 200-240V : 230 V, 50 Hz: 2.2 A, 500W, PF 0.97

- Dimmer : Oui

- Distance minimum entre chaque unité : 200 cm

- Durée de vie de la LED : 50 000 h

- Effet aura : 141 LED de 0,42W

- Entrées/Sorties Data : XLR 5 points

- Flux lumineux de la source LED (lumens) : 19 000

- Hauteur (cm) : 488,40 cm

- Hauteur maximum (cm) : 516 cm

- Indice de protection (IP) : IP20

- Largeur (cm) : 410 cm

- Longueur (cm) : 232 cm

- Mise à jour du micro logiciel : Via MARTIN COMPANION

- Nombre de canaux DMX : Compact Mode 17; Mode de base 32; Mode étendu 89, mode ludique 512

- Option de Gradation : 4 courbes

- Orientation : Toutes

- Pan : 540°

- Poids (kg) : 15,60 kg

- Points de montage : Deux supports quart de tour pour le montage

- Port Ethernet : Oui

- Puissance totale de la source 2 : 60 W

- Puissance totale de la source : 760 W

- Recopie d'alimentation secteur : Oui

- Refroidissement : Ventilateur

- Source lumineuse : LED

- TLCI (Indice de cohérence d'éclairage télévisuel) : 62

- Tilt : 268°

- Zoom : Motorisé