

SRA J48

D.I. active



Présentation

La DI Radial J48 est tout simplement la meilleure DI active au monde. Elle a été optimisée pour pouvoir supporter des signaux de forte amplitude sans saturer en utilisant seulement les 5mA de courant typiquement disponibles sur une alimentation phantom. La J48 possède une alimentation à découpage qui permet d'alimenter les circuits en 9 Volts ! La plupart des guitares et basses actives vont fournir des signaux de 7 Volts d'amplitude à volume maximal. Etant donné que la plupart des DI sont capables d'encaisser environ 3 Volts, elles saturent. Comme la J48 a plus de headroom, elle n'a pas ce problème de saturation. Ce headroom supplémentaire permet aussi de réduire les distorsions harmoniques, de phase et d'intermodulation. La J48 solutionne tous les problèmes typiques que les autres DI du marché rencontrent, le résultat est immédiat : ça sonne ! Applications : Idéal pour guitares acoustiques et basses Superbe pour les modules de sons, claviers et modules de drums Adapté aussi bien au travail en studio que sur scène

Spécifications

- Affichage : LED
- Alimentation : Alimentation fantôme
- Catégorie : boîte de direct
- Conversion numérique : non
- Dimensions (mm) : 84 x 127 x 48

- Entrées : jack
- Nbre canaux : 1
- Niveau d'entrée max (dBu) : 10
- Poids (kg) : 1 kg
- Réglages : atténuateur -15 dB, filtre passe-haut, interrupteur de masse, inverseur de phase, sommation des entrées
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 80 kHz
- Sorties : jack, XLR
- THD : 0,005% @ 1 kHz
- Specs complémentaires :
- Technologie : active
- Transformateur : Jensen
- Plage dynamique : 109 dB
- Impédance d'entrée : 220 k Ω (asymétrique)
- Impédance de sortie : 200 Ω (symétrique)
- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm