

SRA BT-PRO-V2



DI Bluetooth stéréo V2



Présentation

Qui a dit que les D.I. devaient forcément être filaires ? Avec la BT-Pro-V2, Radial propose encore une fois une solution innovante grâce à cette nouvelle D.I. sans fil, utilisant la technologie Bluetooth.

Conçue pour capter le signal d'un appareil employant la technologie sans-fil Bluetooth, cette D.I. de qualité professionnelle transforme avec une grande efficacité le signal reçu et le convertit pour être exploité par un système de sonorisation ou d'enregistrement grâce aux 2 sorties XLR. Elle emploie un système innovant permettant à l'antenne d'être protégée par le robuste châssis propre aux produits Radial, tout en maximisant la portée de réception jusqu'à 12 mètres !

Le signal standard Bluetooth employé (Interface A2DP de dernière

génération) offre une résolution de 16 Bits de haute qualité. La BT-PRO-V2 convertie les données en un signal stéréo analogique, produisant jusqu'à +4 dB à la sortie. Le niveau de signal est contrôlé par un potentiomètre sur le panneau avant. Elle est alimentée par une source électrique 5 Volts externe via un port mini-USB, permettant de l'alimenter directement avec un PC ou via un Hub. Vous l'aurez compris, c'est LA D.I. sans fil pour vos tournées professionnelles !

Spécifications

- Affichage : LED
- Alimentation : USB
- Catégorie : boîte de direct
- Conversion numérique : 16-bits
- Dimensions (mm) : 84 x 127 x 48
- Fréquence d'échantillonnage : 44,10 kHz
- Niveau d'entrée max (dBu) : 8
- Nombre canaux : 2
- Poids (kg) : 680 g
- Ports : USB
- Rapport signal/bruit : > 95 dB
- Réglages : niveau de sortie, sommation
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Sorties : 2 x XLR, minijack
- THD : 0,01%
- Specs complémentaires :
- Technologie : active
- Circuit : émetteur-récepteur Bluetooth A2DP avec amplification niveau ligne
- Norme : Bluetooth 2.0 avec EDR
- Compression : codec SBC
- Plage dynamique : 90 dB
- Impédance de sortie : 300 Ω
- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm