

LMP ULTRA-PERF

MAC ULTRA PERFORMANCE - SIP

Martin
HARMAN



Spécifications

- Amplitude de Zoom (degrés) : 7,7° - 53°
 - Blanc étalonné par défaut : Oui
 - CCT : 6000 °K
 - Catégorie projmoto : Automatique SPOT
 - Compatibilité Art-Net : Oui
 - Compatibilité DMX : Oui
 - Compatibilité P3 : Oui
 - Compatibilité RDM : Oui
 - Compatibilité sACN : Oui
 - Composition des couleurs : Blanc Froid
 - Composition des matériaux : Thermoplastique ignifuge à haute résistance aux chocs
 - Connectique alimentation secteur : True1
 - Consommation totale maximum : 1450 W
 - Contrôle de couleur de température : 6000 K (+/- 250K)
 - Couleur de l'appareil : Noir
 - Courant d'appel RMS au demi-cycle : 230 V, 50 Hz: 17 A
 - Couteaux :
- Module d'encadrement rotatif, +/- 83 °
- 4 lames contrôlables individuellement avec position et angle variable (+/-30°)

- Diamètre Gobo 2 : 30 mm
- Diamètre Gobo : 30 mm
- Diamètre image Gobo 2 : 37,50 mm
- Diamètre image Gobo : 37,50 mm
- Dimmer : Oui
- Distance minimum entre chaque unité : 830 mm
- Durée de vie de la LED : 50 000 h
- Entrées/Sorties Data : XLR 5 points, Ethernet
- Epaisseur Gobo 2 : 1,10 mm
- Epaisseur Gobo : 1,10 mm
- Flux lumineux de la source LED (lumens) : 90 000
- Flux lumineux en sortie Optique (lumens) : 46 500
- Focus : Oui
- Hauteur (cm) : 864 mm
- Hauteur maximum (cm) : 864 mm
- IRC : 66
- Indice de protection (IP) : IP20
- Iris : Oui
- Largeur (cm) : 312 mm
- Longueur (cm) : 477 cm
- Mise à jour du micro logiciel : Via DMX
- Nbre de LEDs / Puissance : 84LED de 20W
- Nbre de canaux DMX : 48
- Orientation : Toutes
- Pan : 540°
- Poids (kg) : 44 kg
- Points de montage : 2 équerres quart de tour pour crochets
- Port Ethernet : Oui
- Prisme 1 : 4 facettes circulaires
- Puissance totale de la source : 1 150 W
- Refroidissement : Ventilateur
- Roue d'animation : Roue d'animation interchangeable, indexation, rotation continue à vitesse et direction variables
- Roue de Gobos 2 : 5 gobos rotatifs interchangeables plus une position ouverte, Roue et Gobos rotatives, indexation et shake
- Roue de Gobos : 5 gobos rotatifs interchangeables plus une position ouverte, Roue et Gobos rotatives, indexation et shake
- Roue de couleur 1 : 6 couleurs filtres dichroic interchangeables + 1 ouvert
- Shutter : Oui
- Source lumineuse : LED
- Tilt : 268°
- Trichromie : CMY
- Zoom : Motorisé