

SSP KSM44A-SL



Micro statique 1" cardio/omni/8



Présentation

Le KSM44A-SL est un micro statique haut de gamme à capture latérale qui offre trois directivités : omnidirectionnelle, cardioïde et bidirectionnelle.

Il possède un double diaphragme 1" à polarisation externe et intègre le préampli classe A très faible bruit Prethos™ pour des enregistrements de haute qualité.

Il inclut un filtre coupe-bas à trois positions ainsi qu'un atténuateur 15dB commutable.

Il est le choix numéro un des professionnels exigeants, que ce soit en studio ou sur scène.

Il est livré dans une mallette aluminium avec une pince articulée ShureLock® A44AM, une suspension A44ASM et deux élastiques de rechange pour la suspension.

Spécifications

- Accessoires inclus : mallette de transport, pince articulée, suspension
- Atténuateur : 15 dB
- Capsule : statique
- Catégorie : micro filaire
- Connectique : XLR

- Dimensions (mm) : Ø 56 x 187
- Directivité : omnidirectionnelle, cardioïde, bidirectionnelle
- Impédance nominale : 50 Ω
- Pince incluse : Oui
- Poids (kg) : 492 g
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Type : studio
- Specs complémentaires :
- Capsule : double diaphragme 1" à polarisation externe
- 3 directivités : omnidirectionnelle, cardioïde, bidirectionnelle (fig. en 8)
- Sensibilité : -31 dBV/Pa (cardio), -37 dBV/Pa (omni), -36 dBV/Pa (bi)
- Bruit propre : 4 dB SPL-A (cardio), 6 dB SPL-A (omni), 7,5 dB SPL-A (bi)
- Pression SPL max avec pad -15 dB: 150 dB (cardio) , 152 dB (omni), 151 dB (bi)