

# SSP VP89S



Micro Canon modulaire court



## Présentation

Le VP89 est un micro canon modulaire professionnel prévu pour les productions audiovisuelles délicates.

Son design modulaire offre une grande flexibilité d'utilisation grâce aux 3 capsules interchangeables longues, moyennes et courtes.

Disposant d'une directivité hypercardioïde lobaire, le VP89 offre des angles de couverture différents selon la capsule utilisée : 70° pour le VP89S (capsule courte), 50° pour le VP89M (capsule moyenne) et 30° pour le VP89L (capsule longue).

Il intègre un préampli de classe A faible bruit et est doté d'un filtre coupe-bas commutable.

Il est livré avec bonnette anti-vent en mousse et étui de transport rigide.

## Spécifications

- Accessoires inclus : bonnette, étui de transport
- Bruit propre : 15 dB
- Capsule : statique
- Catégorie : micro filaire
- Connectique : XLR
- Dimensions (mm) : Ø 21 x 235
- Directivité : hypercardioïde

- Impédance nominale : 115  $\Omega$
- Pince incluse : Non
- Poids (kg) : 117 g
- Réponse en fréquence : 65 Hz - 20 kHz
- SPL max : 132 dB
- Sensibilité : -33,5 dBV/Pa (21,1 mV)
- Type : broadcast
- Specs complémentaires :
- Directivité : hypercardioïde / canon court 70°
- Coupe-bas commutable : -12 dB/oct en dessous de 200 Hz
- Préampli de classe A faible bruit
- Capsule interchangeable (capsules moyenne et longue en option)
- Accessoires disponibles en option : bonnettes de haute protection Rycote, poignée pistolet et systèmes de montage sur caméra