

SSP VP89L



Micro Canon modulaire long



Présentation

Le VP89 est un micro canon modulaire professionnel prévu pour les productions audiovisuelles délicates.

Son design modulaire offre une grande flexibilité d'utilisation grâce aux 3 capsules interchangeables longues, moyennes et courtes.

Disposant d'une directivité hypercardioïde lobaire, le VP89 offre des angles de couverture différents selon la capsule utilisée : 70° pour le VP89S (capsule courte), 50° pour le VP89M (capsule moyenne) et 30° pour le VP89L (capsule longue).

Il intègre un préampli de classe A faible bruit et est doté d'un filtre coupe-bas commutable.

Différents accessoires tels que bonnettes de haute protection Rycote®,

poignée pistolet et systèmes de montage sur caméra sont disponibles en

option.

Il est livré avec bonnette anti-vent en mousse et étui de transport rigide

Spécifications

- Accessoires inclus : bonnette, étui de transport
- Bruit propre : 15 dB

- Capsule : statique
- Catégorie : micro filaire
- Connectique : XLR
- Dimensions (mm) : Ø 21 x 481
- Directivité : hypercardioïde
- Impédance nominale : 115 Ω
- Pince incluse : Non
- Poids (kg) : 174 g
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 20 kHz
- SPL max : 132 dB
- Sensibilité : -33,5 dBV/Pa (21,1 mV)
- Type : broadcast
- Specs complémentaires :
- Directivité : hypercardioïde / canon long 30°
- Coupe-bas commutable : -12 dB/oct en dessous de 200 Hz
- Préampli de classe A faible bruit
- Capsule interchangeable (capsules courte et moyenne en option)
- Accessoires disponibles en option : bonnettes de haute protection Rycote, poignée pistolet et systèmes de montage sur caméra