

SLT LIVE2404



24 canaux - 4 bus + effets



Spécifications

- Alimentation fantôme : Oui
- Bus / groupes : 4 groupes
- Catégorie : console USB
- Compresseur / gate : tranches 1 à 8
- Course fader : 60 mm
- Dimensions (mm) : 714 x 417 x 80 mm
- EQ : 3-bandes avec mid semi-param. ou 4-bandes selon tranche
- Effets intégrés : Oui
- Égaliseur graphique : 9-bandes
- Entrées (autres) : Rca, USB, auxiliaire
- Entrées ligne : jack
- Entrées micro : XLR
- Insert : Oui
- Mode PFL/AFL : Oui
- Nombre canaux : 24
- Nombre de faders : 25
- Nombre départs auxiliaires : 4
- Nombre préamplis micro : 18
- Nombre retours auxiliaires : 4

- Poids (kg) : 8,30 kg
- Sorties (autres) : casque, USB, jack, Rca, auxiliaire
- Sorties principales : XLR, jack
- Specs complémentaires :
- 18 voies Ligne/Mic avec entrées XLR et jack 6,35 mm symétriques avec préamplification DNA pour micros, switch filtre coupe-bas 75Hz et contrôle du gain
- 4 voies stéréo avec contrôle du gain
- Alimentation fantôme commutable
- Compression dynamique (canaux 1-8)
- Contrôle de volume, panoramique, 4 départs Aux sur chaque voie
- Égalisation 3-bandes avec medium semi paramétrique sur les voies mono
- Égalisation 4-bandes sur les voies stéréo
- Égaliseur graphique 9-bandes pour les sorties Main ou Monitor
- Faders 60 mm avec fonction mute, solo et indicateur Led
- Processeur d'effets Alesis (100 mémoires)
- Connectivité audio USB avec contrôle de niveau
- 4 départs auxiliaires mono et 4 retours stéréo
- Entrée pédale pour le bypass des effets
- Sorties Main en 2 x XLR + 2 jack 6,35mm
- Entrée/sortie 2 track L/R Rca + sorties Control room en jack 6,35 mm
- 2 sorties casque jack 6,35 mm avec contrôle de niveau
- Port USB pour lampe col de signe