

SSX QLXD1-H51



Bande H51 - 534 à 598 MHz



Présentation

Émetteur ceinture avec embase TQG 4 broches mâle TA4M. Antenne ¼ onde détachable. Alimentation par deux piles LR6 ou avec un accu Lithium-Ion SB900A, disponible en option.

Spécifications

- Antenne directionnelle : Non
- Catégorie : émetteur ceinture
- Connectique : TA4M
- Dimensions (mm) : 86 x 65 x 23
- Écran d'affichage : Oui
- Latence : 2,90 ms
- Nombre max de systèmes simultanés : 67
- Poids (kg) : 138 g
- Portée indicative : 100 m
- Transmission : numérique
- Specs complémentaires :
- Émetteur ceinture pour systèmes QLX-D
- Puissance d'émission commutable 1 et 10 mW

- Réponse en fréquence plane de 20 Hz à 20 kHz (dépendant du microphone)
- Plage dynamique supérieure à 120 dB éliminant les réglages de gain de l'émetteur
- Cryptage AES-256 pour une transmission sécurisée
- Contacts de charge externes pour l'utilisation avec un dock chargeur
- Antenne 1/4 onde amovible
- Verrouillage fréquence et alimentation
- Autonomie de 9 heures avec deux piles LR6 (fournies)
- Autonomie supérieure à 10 heures avec batterie lithium-ion rechargeable (en option)
- Boîtier robuste en aluminium moulé
- Bande de fréquences H51 (534 à 598 MHz)