

SSP P3TER112GR-K3E



Système PSM300 Std / SE112 - 606-630 MHz



Présentation

Ensemble composé d'un émetteur P3TE, d'un récepteur standard P3R et d'écouteurs SE112.
Livré avec kit de montage en rack simple/double, antenne ¼ onde et alimentation externe.

Spécifications

- Accessoires inclus : kit de montage en rack simple/double
- Alimentation : Emetteur : secteur, Récepteur : 2 piles AA alcalines
- Autonomie : 7 h
- Catégorie : système complet
- Entrées : jack
- Nombre max de systèmes simultanés : 15
- Portée indicative : 90 m
- Puissance d'émission : 30 mW
- Réponse en fréquence : 38 Hz - 15 kHz
- Scanner de fréquence : Oui
- Specs complémentaires :
- Émetteur P3T et récepteur P3R

- Écouteurs intra-auriculaires SE112
- Bande passante RF de 24 MHz
- Synchronisation infrarouge
- Traitement audio 24-bits avec FPGA
- Modes mono, stéréo et mixmode
- 2 entrées sur jack 6,35 mm symétriques avec recopies (+4 dBu, -10 dBV)
- Compatible avec la TNT et la 4G
- Bande K3E : 606 à 630 MHz