SSP P3TE-L19

Emetteur PSM300 - 630-654 MHz

Présentation

Émetteur Ear Monitor stéréo intégrant un afficheur LCD à contraste élevé et le réglage de niveau d'entrée en façade. Au format ½ rack 1U, il est livré avec kit de montage en rack simple/double, antenne ¼ onde détachable et alimentation externe.

Spécifications

- Accessoires inclus : kit de montage en rack simple/double
- Alimentation : Secteur
- Catégorie : émetteur
- Compatibilité : PSM300
- Dimensions (mm) : 43 x 198 x 172
- Entrées : jack
- Nombre max de systèmes simultanés : 15
- Poids (kg) : 783 g
- Portée indicative : 90 m
- Puissance d'émission : 30 mW
- Réponse en fréquence : 38 Hz - 15 kHz
- Scanner de fréquence : Oui

- Sorties : jack
- Specs complémentaires :
- Émetteur pour série PSM300
- Puissance de sortie HF : 30 mW
- Impédance de sortie HF : 50 □ (typique)
- Alimentation : 12-15 V c.c., 260 mA maximum
- Entrée audio : TRS 6,35 mm (1/4 po)
- Sortie audio : TRS 6,35 mm (1/4 po)
- Bande L19 : 630 à 654 MHz