

SMK DL806LIGHTNING

MACKIE.

8 canaux, con rôlée par iPad



Spécifications

- Alimentation fantôme : Oui
- Bus / groupes : 4 groupes
- Catégorie : table numérique
- Compresseur / gate : compresseur et gate paramétrables
- Contrôle à distance : port Ethernet
- EQ : 4-bandes paramétrique
- Effets intégrés : Oui
- Égaliseur graphique : 31-bandes
- Enregistrement : mixe sur iPad si connecté
- Entrées ligne : 4 combo XLR/jack
- Entrées micro : 4 combo XLR/jack, 4 x XLR
- Filtres : HPF à fréquence variable
- Logiciels fournis : Mackie Master Fader
- Mode PFL/AFL : Oui
- Nombre VCA/DCA : 4
- Nombre canaux : 8
- Nombre départs auxiliaires : 4
- Nombre préamplis micro : 8
- Rackable : Oui

- Rappel mémoire de scène : Oui
- Sorties (autres) : casque jack stéréo, 4 x auxiliaires jack symétriques
- Sorties principales : 2 x XLR
- Specs complémentaires :

Console 8 voies contrôlée par iPad/iPhone (jusqu'à 20 appareils simultanément)

- L'iPad/iPhone ne sert que d'interface graphique, tout le traitement est exécuté par les DL806
- Paramètres totalement éditables et mémorisables
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz/ 24-bits - distorsion : <0.005%, latence : 1,5 ms
- Chacune des voies dispose de

□ Préamplis Onyx

□ EQ 4-bandes paramétrique + 1 HPF

□ Gate & compresseur indépendants avec mode vintage ou moderne

□ Mode solo & mute

- Alimentation 48 V générale commutable
- 2 processeurs d'effets indépendants (1 réverb & 1 délai avec tap tempo)
- 4 aux, 4 sous-groupes, 4 Vca
- 1 port Ethernet
- Port lightning (possibilité d'installer un port 30 broches en option SMK 30PIN-DOCK)
- Dock compatible iPad 4 avec connecteur lightning
- Port 30 broches (iPad 2 et 3), adaptateurs iPad Air et iPad mini en option