

SRA TWIN-ISO

Isolateur de ligne + 4dB stéréo



Présentation

Le Radial Twin-Iso est un isolateur passif de ligne +4dB stéréo spécialement développé pour les systèmes de diffusion sonore professionnels afin d'éliminer les hums et autres buzzs engendrés par les boucles de masses causés par l'interfaçage de 2 équipements entre eux (2 consoles de mixage par exemple). Au cœur du Twin-Iso se trouvent 2 transformateurs Jensen reconnus mondialement pour leur qualité sonore. Ceux-ci assurent le meilleur transfert de signal possible sans aucune distorsion du signal. Toutes les connexions sont faites sur XLR au standard AES. Un switch de polarité est disponible sur chaque canal pour plus de flexibilité. Le Twin-Iso peut être monté en rack grâce au J-Rak (jusqu'à 8 par rack) ou installé discrètement sous une table de conférence grâce au J-Clamp. Le Twin-Iso de Radial est un outil simple mais ô combien efficace pour le professionnel du son et le concepteur de système son.

Spécifications

- Alimentation : Passive
- Catégorie : boîte de direct
- Conversion numérique : non
- Dimensions (mm) : 84 x 127 x 48
- Entrées : 2 x XLR
- Niveau d'entrée max (dBu) : 21

- Nombre canaux : 2
- Poids (kg) : 870 g
- Réglages : interrupteur de masse, inverseur de phase
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 50 kHz
- Sorties : 2 x XLR
- THD : 0,001% @1 kHz / +4 dBu
- Specs complémentaires :
- Technologie : passive
- Transformateur : Jensen
- Plage dynamique : 135 dB
- Impédance d'entrée : 600 Ω
- Impédance de sortie : 600 Ω
- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm