

# SRA PRO-D2



D.I. passive stéréo



## Présentation

La Pro D2 est tout simplement la combinaison de 2 Pro DI dans 1 seul boîtier compact. Suivant les pas de la JDI, la Pro D2 est une DI passive ultra compacte qui a été spécialement conçue pour les petites structures afin qu'elles puissent bénéficier de la qualité d'une DI Radial à un prix un peu plus abordable. La Pro D2 est équipée d'un transformateur custom capable de supporter de forts niveaux sans saturer. Ce transformateur haute performance a une bande passante exceptionnellement linéaire de 20Hz à 18kHz, elle est donc idéale pour les instruments de musique et les équipements audio. La ProDI est équipée d'un switch d'atténuation de 15dB ainsi que d'un switch de coupure de masse pour résoudre les problèmes de boucles de masse.

## Spécifications

- Alimentation : Passive
- Catégorie : boîte de direct
- Conversion numérique : non
- Dimensions (mm) : 127 x 84.1 x 45.5
- Entrées : 2 x jack
- Niveau d'entrée max (dBu) : 18
- Nombre canaux : 2
- Poids (kg) : 540 g

- Réglages : atténuateur -15 dB, interrupteur de masse
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Sorties : 2 x jack, 2 x XLR
- THD : 0,01%
- Specs complémentaires :
- Technologie : passive
- Transformateur : Eclipse ET-DB2
- Plage dynamique : 128 dB
- Impédance d'entrée : 140 k $\Omega$
- Impédance de sortie : 150  $\Omega$
- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm