

SRA SB-6-ISOLATOR



Isolateur de ligne stéréo



Présentation

Le Radial StageBug SB-6 est un isolateur passif 2 canaux haute performance conçu pour accueillir des signaux symétriques et asymétriques et travailler efficacement à l'élimination des parasites lorsqu'il est utilisé avec des instruments, des appareils grand public ainsi que des dispositifs professionnels au niveau ligne. Le SB-6 dispose de 2 entrées TRS et de connecteurs de type mono TRS. L'unique circuit conserve les signaux symétriques ou les convertit automatiquement de haute à basse impédance (mono TS en TRS) ou de basse vers haute impédance (TRS vers mono TS) en fonction du connecteur utilisé. Il vous suffit de vous connecter et le SB-6 fait le travail pour vous! À l'intérieur, 2 transformateurs Eclipse ultra-linéaires sur une bande passante de 20Hz à 20kHz. De plus, un pad d'entrée à -10 dB permet de s'accommoder des sources à forts niveaux et une inversion de polarité sur la sortie B permet d'aligner la phase des signaux stéréo. Comme le circuit est passif, aucune alimentation n'est nécessaire, il suffit de le brancher et il est de suite opérationnel. À l'instar de tous les produits Radial, le SB-6 est fabriqué au Canada et bénéficie d'un solide boîtier en acier.

Spécifications

- Alimentation : Passive
- Catégorie : isolateur de ligne
- Conversion numérique : non
- Dimensions (mm) : 114 x 47 x 34

- Entrées : 2 x jack
- Niveau d'entrée max (dBu) : 25
- Nombre canaux : 1
- Poids (kg) : 400 g
- Réglages : atténuateur -15 dB, interrupteur de masse
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Sorties : 2 x jack
- THD : 5% @ 30 Hz
- Specs complémentaires :
- Circuit passif avec transformateurs
- Plage dynamique : >140 dB
- Gain : -2 dB
- Impédance d'entrée : varie selon charge/47 k
- Impédance de sortie : 600 ohms
- Transformateurs Eclipse Custom
- Pad : -15 dB
- Polarité : inversée à 180°