SAH M-MADI

Double port MADI 64 canaux

Présentation

Le M-MADI est l'une des nombreuses options de réseau audio numérique disponibles pour la dLive et la GLD, permettant l'intégration à d'autres systèmes d'enregistrement multipistes ou d'expansion du système. Cette carte peut être montée dans le slot d'expansion I/O Module d'une GLD, ou dans n'importe quel port I/O d'un système dLive équipé d'une carte d'interface M-DL-ADAPT.

La carte MADI à double port supporte jusqu'à deux flux audio numérique en série de 64 canaux bidirectionnels de résolution 24bit / 48 kHz, via deux câbles coaxiaux de 75 ohm par port. Un connecteur AUX additionnel peut être configuré pour reproduire les sorties du flux 1, passer au travers des entrées du flux 1, ou comme une entrée ou sortie Word Clock. Elle permet également de chainer ou séparer les signaux vers de nombreux appareils. Le second port peut être configuré comme un flux indépendant, ou comme une connexion de secours redondante en utilisant un second câble.

Spécifications

- Catégorie : carte réseau audio
- Entrées : BNC
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
- Limiteur : Non
- Marqueurs de localisation : Non

- Nombre canaux : 64
- Résolution max : 24-bits
- Sorties : BNC
- Specs complémentaires :
- Carte Madi à double port
- Compatibilité : iLive, iDR, GLD
- Supporte deux flux audio numérique en série de 64 canaux bidirectionnels
- Port 2 : configuration comme flux indépendant, ou redondance du flux 1
- Connecteur Aux : multifonction, soit répétition du flux 1, soit thru des entrées du flux 1, ou entrées/sorties wordclock