ECL CPDS2CC

Câble coaxial 75 2 x RCA - 0,22 mm² - 2 m

Présentation

Une norme numérique internationale.
Le standard S/PDIF est un format orienté grand public, qui permet de transmettre des données audio numériques. Son principal avantage réside dans sa technologie numérique qui élimine toute déperdition, atténuation ou distorsion que l'on pourrait retrouver avec un signal analogique. Le câble CPDS CC, avec ses caractéristiques techniques précises, remplit parfaitement sa mission en offrant une transmission sans défaut du signal S/PDIF.

Des caractéristiques techniques avancées.
En tant que format numérique, le standard S/PDIF nécessite une transmission à une impédance précise afin d'éviter toute perturbation du signal. Là où un câble audio Rca classique ne dispose pas de cette impédance contrôlée, le câble coaxial CPDS CC assure, lui, une impédance fixe de 75 ohms, adaptée à la transmission d'un signal numérique. Les connecteurs Rca de marque Rean, fabriqués sous licence par Neutrik, sont garants d'une qualité de transmission optimale du signal et d'une excellente tenue.
Présents sur du matériel hi-fi grand public et sur certains appareils audio professionnels, le format S/PDIF en Rca vous offre un son d'une qualité et d'une fiabilité supérieures.

Spécifications

- Catégorie : câble numérique
- Connecteurs : RCA mâle

- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- Format : droit
- Longueur (m) : 2 m
- Marque du connecteur : Rean
- Matériau gaine : PVC
- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²
- Type de blindage : tresse de cuivre nu
- Specs complémentaires :
- Câble Cordial CDS 122 sans oxygène
- Structure des conducteurs : 7 x 0,20 mm
- Isolation des conducteurs : polyéthylène
- Résistance électrique : 82 /km
- Capacité électrique : 67 pF/m
- Impédance : 75 /m
- Diamètre du câble : 6,1 mm
- Poids du câble : 45 g/m