

# SDE DN312X

**DENON**  
PROFESSIONAL

Mélangeur 12 canaux - priorité MIC 1



## Présentation

Le DN-312X est un mélangeur 12 canaux rackable au format 1U avec 6 entrées Mic/Ligne combo XLR/Jack avec préamplis HDHQ™. Il dispose de sorties symétriques XLR, d'une sortie mono au format jack 6,35mm qui peut être utilisé pour connecter le DN-312X à un mélangeur, une paire de sorties stéréo RCA pour se connecter à un dispositif d'enregistrement, et un port monitoring Mic au format jack 6,35mm qui peut être utilisé pour surveiller les signaux des micros. Le DN-312X offre un contrôle de niveau individuel pour toutes les entrées en plus d'un contrôle de niveau séparé pour la sortie mono et le Master. Il dispose d'un égaliseur 3 bandes et d'un contrôle de priorité pour le canal Mic/Ligne 1. Il peut être alimenté soit en standard AC ou via une source d'alimentation 24V DC.

## Spécifications

- Alimentation fantôme : Oui
- Catégorie : mixeur
- Dimensions (mm) : 483 x 195 x 44
- EQ : 3-bandes
- Entrées ligne : combo XLR/jack, Rca
- Entrées micro : combo XLR/jack
- Nombre canaux : 12

- Nombre préamplis micro : 6
- Poids (kg) : 2,90 kg
- Rackable : Oui
- Sorties (autres) : monitoring microphone jack, mono jack, enregistrement Rca
- Sorties principales : XLR
- Unité rack : 1
- Specs complémentaires :
- 6 entrées Mic/Line combo XLR/jack avec préamplis HDHQ™ avec alimentation fantôme, indicateur de signal et contrôle du gain d'entrée individuel
- 3 entrées stéréo Rca (6 mono) avec indicateur de signal et contrôle du gain d'entrée individuel
- Sortie Monitor MIC jack 6,35 mm pour une écoute de toutes les entrées microphone
- Sorties principales symétriques XLR
- Sortie mono au format jack 6,35 mm pour transmettre l'audio vers un enregistreur externe
- Sorties REC OUT Rca
- Alimentation AC ou 24V DC
- Contrôle de priorité pour le canal Mic/Line 1
- Contrôle des niveaux individuels et du Master