

IMU 500756-TX



Emetteur 3G-SDI sur LAN Gigabit



Présentation

L'émetteur MuxLab 500756-TX 3G-SDI/RS232 via IP POE permet de distribuer un signal vidéo 1080p de qualité SDI, HD-SDI ou 3G-SDI avec audio à travers un réseau LAN, via un câble RJ45, sur une distance de 100 mètres.

Il offre un grand nombre de configurations possibles :

- Point par point en utilisant un 500756-TX et un 500756-RX
- Point vers points multiples en utilisant un 500756-TX, un switch POE et plusieurs 500756-RX
- Points multiples vers points multiples en utilisant plusieurs 500756-TX, un Switch POE, un contrôleur 500811 et plusieurs 500756-RX.

L'émetteur pouvant être alimenté via le réseau (POE), l'alimentation est fournie séparément du produit.

Spécifications

- Alimentation : Alimentation externe, PoE
- Catégorie : SDI sur IP
- Compression vidéo : Motion JPEG

- Configurable par Dip Switch : Oui
- Consommation : 2,90 W
- Câbles recommandés : Cat 5e/6
- Dimensions (mm) : 112 x 76 x 25 mm
- Entrées : 1x SDI, RS232, IR
- Latence : 1 ms
- Nombre de connexions RJ45 : 1
- Poids (kg) : 0,50 kg
- Sorties : RJ45
- Transmission jusqu'à : 100 m en 1080p
- Type : Emetteur