IMU 500435

HDBaseT HDMI VGA 5x1

Présentation

Le sélecteur de présentation HDMI / HDBaseT 5×1 est un scaler et sélecteur comprenant 5 entrées vidéo (3 HDMI et 2 VGA) et 6 entrées Audio (3 HDMI Audio, 2 VGA + Audio et une entrée micro). L'entrée VGA supporte le VGA, le composante (YPbPr) et le vidéo composite. La sortie HDBaseT permet d'envoyer le signal video jusqu'à 70m sur câble Cat5/6 en utilisant un récepteur HDBaseT compatible.

Livré avec un IR Sensor, 5 émetteur IR et comportant un port RS232, les signaux bidirectionnels IR et RS232 pourront être transmis simultanément entre le sélecteur de présentation et le récepteur HDBaseT.

Spécifications

- Accessoires inclus : Alimentation externe
- Alimentation : Alimentation externe
- Alimentation externe fournie : Oui
- Consommation : 16 W
- Contient de l’électronique : Oui
- Câbles recommandés : Cat 5e/6
- Dimensions (mm) : 220 x 44 x 148 mm
- Nb d'entrées VGA : 2

- Nb d'entrées audio : 6
- Nb de sorties HDBaseT : 1
- Nb de sorties HDMI : 1
- Nb de sorties IR : 5
- Nb de sorties audio : 1
- Nombre d'entrées HDMI : 3
- Poids (kg) : 1,50 kg
- Ports commandes : RS232, LAN
- Résolution maximale : 1920 x 1200
- Transmission jusqu'à : 70 m en 1080p
- Type : Sélecteur