

SSX QLXD4-V51



Récepteur simple VHF - 174 à 216 MHz



Spécifications

- Antenne directionnelle : Non
- Catégorie : récepteur
- Contient de l'électronique : Oui
- Couleur : Noir
- Dimensions (mm) : 41 x 197 x 151
- Écran d'affichage : Oui
- Latence : 2,90 ms
- Poids (kg) : 777 g
- Portée indicative : 100 m
- Sorties : XLR, jack
- Transmission : numérique
- Specs complémentaires :
- Récepteur pour systèmes QLX-D
- Diversity numérique prédictif
- Afficheur lcd rétroéclairé
- Gain de 60 dB réglable en façade
- Bargraph Audio et RF à LED avec indicateur de crête
- Témoin d'activation de la clé de cryptage
- Sorties audio : XLR niveau micro/ligne et Jack 6,35mm niveau instrument

- Connecteur RJ45 : 1 port Ethernet 10 / 100 Mbps
- Kit de montage en rack simple et double
- Kit de report d'antenne en façade
- Câble Ethernet 90 cm
- 2 antennes 1/2 onde
- Alimentation externe 240V AC - 15V CC
- Pas d'alimentation pour les antennes actives (prévoir UABIAST-E ou UA844PLUS-SWB-E)
- Bande de fréquences V51 (174 à 216 MHz) - VHF