

SAU OPT2

Module fibre optique pour M2



Présentation

Le module OPT2 est une interface d'interconnexion via fibre optique pour les systèmes matriciels multizone et multimédias numériques M2. Ce module permet de transférer jusqu'à 16 canaux (8 canaux stéréo) audio numériques sur une seule fibre optique pour couvrir de grandes distances.

Une fibre de verre multimode duplex 62,5 / 125 um terminée par des connecteurs ST / PC doit être utilisée pour relier les appareils entre eux. Le câblage de l'ensemble du système doit être fait selon un principe de boucle fermée dans laquelle la sortie est reliée à l'entrée du dispositif suivant dans la chaîne et le dernier dispositif retourne à l'entrée du premier dispositif.

Plusieurs périphériques (jusqu'à 15 unités) peuvent être reliés avec une distance maximale de 1000 mètres entre deux appareils. Le protocole spécialement développé à cet effet garantit une transmission de signal précis avec une vitesse et une fiabilité maximale. Le module OPT2 comprend tous les logiciels et accessoires (sauf la fibre) nécessaires pour contrôler et configurer le système. La sélection des signaux devant être transférées, et l'affectation de zone peut être effectuée dans l'interface utilisateur du système.

Spécifications

- Contient de l'électronique : Oui
- Destination : R2 et M2
- Dimensions (mm) : 70 x 30 x 12

- Lecteur carte SD : Non
- Specs complémentaires :

Entièrement contrôlables par le biais d'une interface Web, d'un écran tactile en option, de panneaux muraux et même depuis une application iPhone ou iPad, le mélangeur matriciel numérique M2 propose 8 entrées stéréo symétriques niveau ligne ou micro avec contrôle automatique de niveau (ALC).

Toutes les entrées audio peuvent être mélangées vers les sorties et être regroupées pour différentes scènes. D'autres canaux audio sont disponibles au travers des entrées audio sur les panneaux de contrôle déportés ou via l'interconnexion de matrices en fibre optique.

Le module OPT2 est une interface d'interconnexion via fibre optique pour les systèmes matriciels multizone et multimédias numériques M2. Ce module permet de transférer jusqu'à 16 canaux (8 canaux stéréo) audio numériques sur une seule fibre optique pour couvrir de grandes distances.

Une fibre de verre multimode duplex 62,5 / 125 um terminé par des connecteurs ST / PC doit être utilisé pour relier les appareils entre eux. Le câblage de l'ensemble du système doit être fait selon un principe de boucle fermée dans laquelle la sortie est reliée à l'entrée du dispositif suivant dans la chaîne et le dernier dispositif retourne à l'entrée du premier dispositif.

Plusieurs périphériques (jusqu'à 15 unités) peuvent être reliés avec une distance maximale de 1000 mètres entre deux appareils. Le protocole spécialement développé à cet effet garantit une transmission de signal précis avec une vitesse et une fiabilité maximale. Le module OPT2 comprend tous les logiciels et accessoires (sauf la fibre) nécessaires pour contrôler et configurer le système. La sélection des signaux devant être transférées, et l'affectation de zone peut être effectuée dans l'interface utilisateur du système.