

SAU COM24MK2

6 IN - 240W / 100V



Présentation

Le COM24 est capable de délivrer une puissance de sortie de 240 watts en 100 volts à tension constante ou sous une charge de 4 ohms en basse impédance. Six canaux d'entrée avec contrôle de niveau individuel permettent de connecter et de mixer diverses sources musicales. Quatre entrées micro symétriques (XLR) avec alimentation fantôme (15 V) et deux priorités permettent la connexion de presque tous les microphones (dynamique ou à condensateur). Deux entrées sélectionnables entre ligne stéréo asymétrique (RCA) et microphone (Jack 6,3 mm) assurent la connexion de sources tels que lecteur CD, ordinateur ou appareil portable, ou permettent d'étendre le nombre total de micro à 6.

Spécifications

- Classe d'amplification : D
- Connecteur entrée : XLR femelle, RCA, Jack 6.35 mm, Combo XLR-Jack
- Connecteur sortie : Euroblock
- Dimensions (mm) : 420 x 88 x 320
- Impédance : 4 Ω
- Nombre canaux : 6
- Poids (kg) : 11 kg
- Puissance Mono directe 100 V : 240 W

- Type de protection Ampli : Court-circuit, Surchauffe, Surcharge, Limiteur
- Ventilateur : Non