SAU FX3.15

3 voies 15" 750W/8? noire

Présentation

Le FX3.15 est une enceinte 3 voies à haut rendement faisant partie intégrante de la série unique et polyvalente FX. Cette enceinte comprend un haut-parleur de 15" pavillonné pour les bas-médiums, un 6" en charge pour les médiums et un moteur de compression 1.75" de type PEEK (polyétheréthercétone) pour les aigues. L'ensemble du système possède une tenue en puissance de 750 Watt RMS avec une puissance maximale de 1500 watts. La section bas-medium participe pour 500 Watt RMS tandis que la section medium participe pour 200 Watt RMS et la section aigues représente 50 Watt RMS. Le pavillon qui autorise une ouverture de 90° x 40° inclus les haut-parleurs de médium et d'aigues et peut être orienté permettant ainsi une flexibilité totale dans le choix des positionnements horizontaux et verticaux ainsi que gauche et droite. Ce système doit être traité et alimenté par des amplificateurs séparés pour chaque section. Les connexions pour chaque section sont effectuées en utilisant deux connecteurs 8 broches compatibles speakon, permettant le renvoi du signal lorsque plusieurs enceintes identiques sont utilisés dans le même système.

Spécifications

- Amp. recommandée : 900 W
- Bluetooth : Non
- Classe IP : IP55
- Connectique : NL8

- Contient de l’électronique : Oui
- Diamètre Haut-parleur : 15"
- Dimensions (mm) : 714 x 456 x 580
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 90
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 40
- Finition : Noire
- Impédance : 8
- Mixeur : Non
- Montage : Sur rail
- Nombre de voies : 3 voies
- Poids (kg) : 47,50 kg
- Pression SPL Max / crête : 134 dB
- Puissance RMS / crête : 1500 W
- Puissance RMS : 750 W
- Réponse en fréquence : 130 Hz - 20 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 105 dB
- Structure enceinte : contreplaqué revêtement Duracoat
- Tweeter : 1,75"
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires :

Amplification recommandée : 80 / 300 / 900 Watt

4 rails d'accroche