SAU HS212TMK2

Pavillon IP65 12" 2 voies 300W/100V

Présentation

Le HS212TMK2 dispose d'un moteur 1,8" en combinaison avec un 12" pour les basses fréquences pour une reproduction sonore optimale avec une couverture spéciale de 40 ° horizontalement et verticalement. La construction du HS212TMK2 est faite en polyester avec un revêtement EDPM noir texturé et une grille en aluminium perforé. Derrière la grille, une mousse acoustique empêche la pluie de venir dans le haut-parleur. La protection IP54 de ce haut-parleur est adaptée à tout environnement où l'humidité est présente. Pour le raccordement, deux connecteurs sont fournis permettant de transmettre le signal vers d'autres enceintes.

Spécifications

- Amp. recommandée : 525 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Connectique : Bornier étanche
- Couleur : Noir
- Diamètre haut-parleur : 12"
- Dimensions (mm) : 508 x 508 x 732
- Dispersion horizontale en degrés : 40
- Dispersion verticale en degrés : 40

- Impédance : 8
- Indice de protection (IP) : IP65
- Mixeur : Non
- Montage : Sur lyre
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids : 34,50 kg
- Pression SPL Max / crête : 125 dB
- Puissance (W) : 350 W
- Puissance / type : RMS
- Puissance Mono directe 100 V : 240 W
- Puissance crête / type : RMS
- Puissance en crête (W) : 700 W
- Réponse en fréquences - max : 18 kHz
- Réponse en fréquences - min : 80 Hz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 95 dB
- Structure enceinte : composite multicouches
- Tweeter : 1,8"
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires : Puissance 100V : 60 / 120 / 240 Watt