


SAU WS624D-W

Encast. 2 voies 30W/16? Blanc



Présentation

La série WS propose des haut-parleurs encastrables de haute qualité, offrant une qualité sonore exceptionnelle avec un cout contenu pour une grande diversité d'applications, allant de la sonorisation d'appel et annonces aux systèmes de musique d'ambiance dans tous types de lieux comme les hôtels, restaurants et pubs, bureaux, magasins, etc. Le traitement contre l'humidité sur le cône et les grilles en aluminium protègent les haut-parleurs pour l'installation dans des environnements humides ou en plein air.

Un transformateur de ligne 100V équipé de connecteurs Fast-con™ permet des connexions rapides et faciles à des systèmes de sonorisation 100 volts ou basse impédance. Le montage du haut-parleur dans le mur ou le plafond s'effectue avec un mécanisme Quick-fix, offrant grande fiabilité et facilité d'installation. La construction de l'enceinte est faite en ABS de haute qualité et la grille en aluminium est recouverte d'une peinture poudre qui est personnalisable pour une intégration totale dans tous les environnements.

Le haut-parleur encastrable WS624 dispose d'un 5 ¼" avec un tweeter coaxial 1", ayant une tenue en puissance continue de 30 Watt et capable de gérer 60 Watt sous 8 Ohms. Le haut-parleur encastrable WS524 dispose d'un 5 ¼" avec un tweeter coaxial 1", ayant une tenue en puissance continue de 30 Watt et capable de gérer 60 Watt sous 16 Ohms. La construction 2 voies, garantissant une reproduction de haute qualité et fidèle de la musique et de la parole, rend le WS624 parfait pour une grande variation d'applications très exigeantes.

Spécifications

- Amp. recommandée : 45 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Connectique : FastCon
- Diamètre h-p : 5 1/4"
- Dimensions (mm) : 280 x 192 x 90
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 100
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 100
- Finition : Blanche
- Impédance : 16 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : QuickFit
- Nbre de voies : 2 voies
- Pan coupé : Non
- Poids (kg) : 1,31 kg
- Puissance AES : 107 W
- Puissance Mono directe 100 V : 24 W
- Puissance RMS / crête : 60 W
- Puissance RMS : 30 W
- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 92 dB
- Structure enceinte : ABS
- Tweeter : 1"
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires : Puissance 100V : 6 / 12 / 24 Watt