

SAU SP20

Proj. IP56 20W/100V



Présentation

La série SP propose des projecteurs de son à haute efficacité conçus pour fournir une bonne intelligibilité de la parole et de la musique de fond dans une grande diversité d'applications. Ils sont tous traités contre les intempéries pour être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur et sont parfaitement adaptés pour les grands systèmes de diffusion 100V tels que les gares ou les aéroports. Ils sont tous conformes à la norme de protection Ingress IP56.

Le SP20 est un projecteur de son haut rendement avec une puissance de 20 Watts RMS, conçu pour fournir une bonne intelligibilité de la parole et de la musique de fond dans une grande diversité d'applications. Il est équipé d'un haut-parleur 5" large bande et la puissance est réglable par le transformateur de ligne 100V intégré avec des puissances de 20 W, 10 W, 5 W et 2,5 W. Le haut-parleur peut être facilement monté sur un mur ou au plafond en utilisant le support de montage en acier inoxydable. Grâce au boîtier ABS traité contre les intempéries et à la grille en aluminium avec enduit imperméable blanc, le haut-parleur propose une protection IP56 lui permettant d'être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Spécifications

- Accessoires inclus : lyre
- Amp. recommandée : 30 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non

- Classe IP : IP56
- Connectique : Câble épanoui
- Couleur : Blanc
- Custom RAL : Non
- Diamètre Haut-parleur : 5"
- Dimensions (mm) : $\varnothing 138 \times 204$
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 180
- Finition : Blanche
- Impédance : 8 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : Sur lyre
- Nombre de voies : Large bande
- Poids (kg) : 1,90 kg
- Pression SPL Max / crête : 104 dB
- Puissance Mono directe 100 V : 20 W
- Puissance RMS / crête : 40 W
- Puissance RMS : 20 W
- Réponse en fréquence : 130 Hz - 15 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 92 dB
- Structure enceinte : aluminium
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires : Puissance 100 V : 2,5 / 5 / 10 / 20 Watt