

SAU MPX88

Station d'appel 8 zones MTX88



Présentation

La station d'appel MPX88 est fabriquée en matériau ABS renforcé et finie avec un panneau supérieur acrylique. Les boutons tactiles capacitifs y sont intégrés ainsi que les LED d'indication de sélection et d'état. Outre les sélecteurs de zone, une utilisation rapide est autorisée par les boutons de sélection et de dé-sélection quand le bouton push-to-talk (PTT) doit être pressé lors de l'annonce. Un carillon intégré est entendu avant toute annonce. Les annonces peuvent être faites à l'aide du microphone col de cygne intégré avec une capsule cardioïde qui peut être inclinée selon l'angle désiré.

Le microphone est connecté au système de matrice à l'aide d'un câble fixe d'une longueur de 2 mètres. La distance peut être étendue jusqu'à une longueur maximale de 300 mètres, en utilisant un câble CAT5E standard (ou supérieur). Il est aussi possible de chaîner des stations d'appel en utilisant le bus de données (configurable par l'utilisateur) avec priorité et des boîtiers de jonction supplémentaires ARJ03P ou CP45ARJ.

Spécifications

- Connecteurs : RJ45
- Dimensions (mm) : 221.5 x 43 x 111.6
- Lecteur carte SD : Non
- Nombre de boutons : 11
- Poids : 0,33 kg

- Type de microphone : Col de cygne
- Type de station d'appel : A poser