

SQS CX1102-230

Ampli. 2x 700W/8Ohms



Spécifications

- Accessoires fournis : Câble d'alimentation IEC, Connecteurs euroblock
- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Bande passante +/- 3dB : 20 Hz - 20 kHz
- Catégorie : ampli de puissance
- Charge calorifique (BTU/h) : 10765
- Classe d'amplification : H
- Compatibilité Q-Sys : Non
- Connecteur entrée : XLR femelle, Euroblock
- Connecteur sortie : Euroblock sécurisé
- DSP : Non
- Dimensions (mm) : 8,9 x 48,3 x 35,6
- Gain : 35 dB
- Impédance : 2 Ω
- Nbre canaux : 2
- Nbre d'entrées locales : 2
- Nbre de sorties locales : 2
- Poids (kg) : 9,50 kg
- Puissance Bridge 4 Ohms : 30400 W
- Puissance Bridge 8 Ohms : 20200 W

- Puissance Stéréo directe 70 V : 800 W
- Puissance par canal 2 Ohms : 1 700 W
- Puissance par canal 4 Ohms : 1 100 W
- Puissance par canal 8 Ohms : 700 W
- Q-Sys : Y/N : Utilisation autonome
- Rapport signal/bruit : 106 dB
- Refroidissement : Ventilateur
- Température de fonctionnement : 20 °C
- Type de montage (U-rack) : 2
- Type de protection Ampli : Court-circuit, Thermique
- Ventilateur : Oui