IQS CX404-230

Ampli. 4x 250W/8Ohms

Spécifications

- Accessoires fournis : Câble d'alimentation IEC, Connecteurs euroblock
- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Bande passante +/- 3dB : 8 Hz - 50 kHz
- Catégorie : ampli de puissance
- Charge calorifique (BTU/h) : 2143
- Classe d'amplification : AB
- Compatibilité Q-Sys : Oui
- Connecteur entrée : Euroblock, Dataport - HD15
- Connecteur sortie : Euroblock sécurisé
- DSP : Non
- Dimensions (mm) : 89 x 483 x 356
- Gain : 31 dB
- Impédance : 4
- Nombre canaux : 4
- Nombre d'entrées locales : 4
- Nombre de sorties locales : 4
- Poids (kg) : 9,50 kg
- Puissance Bridge 8 Ohms : 800 W
- Puissance par canal 4 Ohms : 400 W

- Puissance par canal 8 Ohms : 250 W
- Rapport signal/bruit : 106 dB
- Refroidissement : Ventilateur
- Température de fonctionnement : 20 °C
- Type de montage (U-rack) : 2
- Type de protection Ampli : Court-circuit, Thermique
- Ventilateur : Oui