

IQS CXD4.2-EU



Ampli. FAST 4x 500W/8Ohms



Spécifications

- Accessoires fournis : Câble d'alimentation IEC, Câble USB
- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Bande passante +/- 3dB : 20 Hz - 20 kHz
- Catégorie : ampli de puissance
- Charge calorifique (BTU/h) : 881
- Classe d'amplification : D
- Connecteur entrée : Euroblock
- Connecteur sortie : 8-pin Phoenix
- DSP : Oui
- Dimensions (mm) : 89 x 482 x 305
- Gain : 34 dB
- Impédance : 2 Ω
- Nombre canaux : 4
- Nombre d'entrées locales : 4
- Nombre de sorties locales : 4
- Poids (kg) : 8,40 kg
- Puissance Bridge 4 Ohms : 1 \square 500 W
- Puissance Bridge 8 Ohms : 1 \square 200 W
- Puissance Parallèle 2 Ohms : 1 \square 200 W

- Puissance Parallèle 4 Ohms : 950 W
- Puissance Parallèle 8 Ohms : 500 W
- Puissance par canal 2 Ohms : 625 W
- Puissance par canal 4 Ohms : 700 W
- Puissance par canal 8 Ohms : 500 W
- Rapport signal/bruit : > 101 dB
- Refroidissement : Ventilateur
- Température de fonctionnement : 20 °C
- Type de montage (U-rack) : 2
- Type de protection Ampli : Court-circuit, Surcharge
- Ventilateur : Oui