ECL CXM10FM

Fiches NEUTRIK XLR NC3 XX f/m - 10 m

Présentation

Une option intéressante.
Entre les câbles CFM équipés de connecteurs Rean et de câbles plus économiques, et les plus onéreux CPM dotés de connecteurs Neutrik et d'un câble allemand plus qualitatif, les CXM FM trouvent leur place en proposant une option hybride. Ils emploient en effet le câble CME 220 équipé d'une section de 0,20 mm², et des connecteurs Neutrik très robustes. Cette configuration permet de déployer ce câble en studio, dans les salles de répétition, voire sur scène, tout en bénéficiant de la fiabilité des connecteurs Neutrik.

Une fabrication soignée.
Le CXM FM fait partie de la gamme standard Peak de Cordial, qui garantit une excellente qualité de fabrication et une vérification minutieuse des produits. Bien que sa conception s'avère plus économique que celle de son grand frère CPM, le CXM est pourvu d'un câble de petit calibre usiné en Allemagne avec le plus grand soin, tout en bénéficiant d'un blindage en cuivre spiralé. Les connecteurs Neutrik à la finition chromée sont garants d'une excellente tenue dans le temps, débranchement après débranchement.

Spécifications

- Catégorie : câble micro

- Connecteurs : XLR
- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- De la connectique : XLR 3 broches femelle
- Format : droit
- Longueur (m) : 10 m
- Marque du connecteur : Neutrik
- Matériau gaine : PVC
- Nombre de paires : 1
- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²
- Type de blindage : spirale de cuivre nu
- Vers la connectique : XLR 3 broches mâle
- Specs complémentaires :
'- Câble Cordial CME 220 sans oxygène
- Structure des connecteurs : 28 x 0,10 mm cuivre nu
- Isolation des conducteurs : polyéthylène
- Résistance électrique : 85 /km
- Capacité électrique : 95 pF/m
- Poids du câble : 47 g/m