

IQS AD-P6T-BK

Suspendu 2v 0,75" + 6,5" 60W/100V noir



Présentation

Les enceintes suspendues de la série AcousticDesign sont adaptées à un large éventail d'applications de sonorisation en 70/100V ou basse impédance 16 Ohms, aussi bien en système principal qu'en sonorisation d'ambiance.

La gamme AcousticDesign offre aux installateurs des solutions de qualité sonore premium où la performance, la cohérence de couverture et l'esthétique sont essentiels.

Grâce à l'utilisation des mêmes composants haut de gamme, les enceintes de plafond, murales et suspendues AcousticDesign offrent des caractéristiques tonales cohérentes, facilitant leur intégration dans les installations mixtes mêlant les différents modèles.

Spécifications

- Amp. recommandée : 120 W
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Classe IP : IP34
- Connectique : Euroblock
- Custom RAL : Non

- DSP : Non
- Diamètre Haut-parleur : 6"
- Dimensions (mm) : Ø287 x 323
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 135
- EQ : Non
- Finition : Noire
- Impédance : 16 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : Suspendu câble Quick-Link
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 4,10 kg
- Pression SPL Max / crête : 106 dB
- Puissance Mono directe 100 V : 60 W
- Puissance RMS : 60 W
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 88 dB
- Structure enceinte : ABS
- Type : enceinte passive