

SRA SPACE-HEATER



Sommateur 8 canaux à lampes 12AX7



Spécifications

- Affichage : LED
- Alimentation : DC 15 V
- Catégorie : sommateur stéréo
- Contient de l'électronique : Oui
- Conversion numérique : non
- Dimensions (mm) : 445 x 152,5 x 44,5
- Entrées : jack, 8 x jack, 8 retours d'effets jack TRS, Sub-D 25
- Lampes : Oui
- Niveau d'entrée max (dBu) : 22
- Nombre canaux : 8
- Poids (kg) : 4,30 kg
- Préampli intégré : oui
- Rapport signal/bruit : 103 dB
- Réglages : level, drive, activation du bus master, activation du canal, circuit lampes on/off, filtre passe-haut, interrupteur de masse, niveau casque, niveau de sortie, sélecteur de voltage 3 positions
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Sorties : jack, 2 x XLR, 8 envois d'effets jack TRS, casque, Sub-D 25
- Unité rack : 1
- Specs complémentaires :

- Circuit : étage de gain classe A à lampes avec buffers IC
- THD : variable
- Impédance d'entrée bypass/actif : 50 k Ω / 100 k Ω
- Gain : +33 dB à 140 V, +29 dB à 70 V, +27 dB à 35 V
- Gain du mix bus : 6 dB au dessus du niveau de sortie des canaux individuels
- Bypass : complet
- Impédance de sortie symétrique : 180 Ω
- Impédance de sortie mix bus : 100 Ω
- Impédance de sortie casque : 15 Ω