IQS IO-USB-BRIDGE

Interface audio/Vidéo USB Q-Sys

Présentation

Connexion USB 2.0 standard sans pilote : La solution de pont AV-USB Q-SYS s'appuie sur les pilotes USB au standard UVC pour les points d'accès audio USB et des caméras de conférence Q-SYS. Aucun logiciel ou pilote supplémentaire n'est requis pour faire fonctionner la solution avec les systèmes d'exploitation modernes et les applications de soft-codec telles que Skype for Business ™, GoToMeeting ™ et autres.

Accès simplifié aux ressources AV : assez petit pour s’intégrer à tout endroit où vous avez besoin d'un accès USB dans vos systèmes AV équipés en Q-SYS. Ces périphériques réseau PoE fournissent un accès USB à un ordinateur hôte ou à un autre périphérique utilisateur.

Spécifications

- Connecteur entrée : Euroblock, HDMI, USB
- Contrôle externe : RS232
- Dimensions (mm) : 25mm x 85mm x 183mm
- Specs complémentaires :
 Connexion USB 2.0 sans pilotes
 Conception plug and play BYOD (Bring Your Own Device)
 Résolutions jusqu'à 1080p

 Emulation d'une webcam vidéo et d'une interface audio avec anti-écho via une seule connexion USB
 Emulation d'une carte son pour ordinateur
 Interface audio et vidéo Q-Lan vers USB
 Alimentation PoE (802.3af) ou externe
 Poids 500g