

LMA EXTW200ALU-7

Exterior Wash 200 - 7° Alu



Spécifications

- Angle du faisceau (degrés) : 7°
- Catégorie : PAR étanche
- Compatibilité DMX : Oui
- Compatibilité RDM : Oui
- Composition des couleurs : RGB
- Composition des matériaux : Fonte d'aluminium
- Connectique alimentation secteur : Câble dénudé
- Consommation totale maximum : 185 W
- Couleur de l'appareil : Gris
- Couleur diffuseur : Gris
- Courant d'appel RMS au demi-cycle : 10,3A
- Courant total sous 200-240V : 230 V, 50 Hz : 0,75 A, 160 W, PF 0,94
- Dimensions (mm) : 270x334x382
- Écran de contrôle : LCD Couleur
- Flux lumineux de la source LED (lumens) : 60500
- Format diffuseur : Rond
- IRC : 70
- Indice de protection (IP) : IP66
- Nombre de LEDs / Puissance : 68 LED

- Nombre de canaux DMX : 3 - 5
- Orientation : Toutes
- Poids (kg) : 13 kg
- Programmation autonome : Panneau de contrôle LCD
- Puissance totale de la source : 185 W
- Refroidissement : Convection thermique naturelle
- Source lumineuse : Led RGBW