

LMA EXT1200GRAZE-60

1200 Graze 60° RGBW



Spécifications

- Accessoires fournis : Accessoires de montage
- Angle du faisceau (degrés) : 12°
- Catégorie : Barre LED
- Compatibilité DMX : Oui
- Compatibilité RDM : Oui
- Composition des couleurs : RGBW
- Composition des matériaux : Aluminium
- Connectique alimentation secteur : Hybride 8 Broches
- Couleur de l'appareil : Gris
- Courant d'appel RMS au demi-cycle : 100-240 V, 50/60 Hz : 20 W
- Dimensions (mm) : 1219 x 72 x 95 mm
- Effet stroboscope : Oui
- Entrées/Sorties Data : Hybride 8 broches
- Flux lumineux de la source LED (lumens) : 30280
- Hauteur maximum (cm) : 95 mm
- Indice de protection (IP) : IP66
- Mise à jour du micro logiciel : Via MARTIN COMPANION
- Nombre de LEDs / Puissance : 48 x 3W
- Nombre de canaux DMX : 2 - 16

- Option de contrôle de gestion : DMX
- Orientation : Toutes
- Poids (kg) : 6 kg
- Recopie d'alimentation secteur : Oui
- Refroidissement : Convection thermique naturelle
- Source lumineuse : LED