ECL CFM7.5VK

Rallonge stéréo fiches REAN 6,35 mm fem. / mâle - plaqué or - 7,5 m

Présentation

Un câble parfait pour votre casque.
Les casques grand public et professionnels sont bien souvent équipés d'un câbletrès court, d'une longueur inférieure à 2 mètres. Bien que ce métrage suffisepour de nombreuses applications, il peut se montrer problématique Dans certaines configurations. Fort heureusement, Cordial a pensé à vous en proposant les câbles CFM VK. Équipé d'un connecteur jack stéréo mâle et d'un jack stéréo femelle, ce câble deviendra une excellente rallonge pour votre casque et vous permettra de bouger en toute sérénité, sans risquer de faire tomberaccidentellement votre interface audio du meuble.

La qualité habituelle Cordial.
Les câbles CFM VK ont bénéficié de l'attention habituelle, très rigoureuse, apportée à la fabrication et à la vérification des produits Cordial. Afind'assurer une fiabilité élevée, les câbles CFM VK sont dotés de connecteurs Rean aux fiches plaquées or, fabriqués sous licence par la célèbre marque de connecteurs Neutrik. Très souple et robuste, ce câble est pourvu d'un blindage en cuivre spiralé qui isole efficacement votre signal des perturbationsélectromagnétiques.

Le bonheur se cache dans les détails.
Vous êtes las de voir vos câbles constamment mal rangés, à moitié déroulés ? Cordial a pensé à tout en accompagnant ce câble de deux petites bandes Velcroqui en facilitent le rangement et la manipulation. Disponible en 3 et 5 mètres, le CFM VK couvre les besoins de la majorité des applications.

Spécifications

- Catégorie : câble audio
- Connecteurs : Jack stéréo, Jack stéréo femelle
- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- De la connectique : minijack stereo mâle
- Format : droit
- Longueur (m) : 7,50 m
- Marque du connecteur : Rean
- Matériau gaine : PVC
- Nombre canaux : 2
- Nombre de paires : 1
- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²
- Type de blindage : spirale de cuivre nu
- Vers la connectique : minijack stereo femelle
- Specs complémentaires :
'- Câble Cordial Intro 1 sans oxygène
- Structure des conducteurs : 28 x 0,1 mm
- Résistance électrique : 80 /km
- Capacité électrique : 80 pF/m
- Diamètre du câble : 5,9 mm