ELC CDX10-2

AES/EBU 110 fiches NEUTRIK 5 broches connectées - 0,22 mm² - 10 m

Présentation

Dans les règles de l'art.

Dans le monde du spectacle et de l'événementiel, la fiabilité et la robustesse sont deux critères essentiels qui entrent en ligne de compte lors du choix d'un produit. Et quand il s'agit d'assurer une prestation de grande envergure avec de nombreux systèmes lumière, le choix d'un câblage de qualité pour contrôler les systèmes d'éclairage est indispensable. Pensés tout spécialement pour transmettre les protocoles tels que le DMX 512, le CDX-2 permet de contrôler précisément et sans accrocs les systèmes professionnels équipés de connecteurs DMX à 5 broches, induisant un retour d'informations (comme le statut des machines connectées) au pupitre lumière.

Pour les environnements les plus exigeants.

Les câbles DMX CDX-2 ont bénéficié de l'ensemble du savoir-faire de Cordial lors de leur conception. Conformes aux normes EIA 485 et DMX 512, les CDX-2 sont conçus autour du câble CDMX-2 dont le double blindage isole efficacement le signal numérique des interférences extérieurs et assure une transmission parfaite des informations de contrôles aux machines. Pour développer ce câble, Cordial s'est également concentré sur une résistance très élevée aux efforts de traction grâce aux connecteurs Neutrik 5 broches très solides, afin que le CDMX-2 puisse supporter les applications les plus exigeantes. Chaque extrémité est dotée d'une gaine thermorétractable transparente pour permettre un étiquetage individuel.

Spécifications

- Catégorie : câble DMX
- Connecteurs : XLR femelle 5 points, XLR mâle 5 points
- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- De la connectique : XLR 5 broches mâle
- Format : droit
- Longueur (m) : 10 m
- Marque du connecteur : Neutrik
- Matériau gaine : PVC
- Nombre canaux : 512
- Nombre de paires : 1
- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²
- Type de blindage : tresse de cuivre étamé et feuillard d'aluminium laminé
- Vers la connectique : XLR 5 broches femelle
- Specs complémentaires :
'- Structure des conducteurs : 7 x 0,20 mm cuivre étamé
- Isolation des conducteurs : polyéthylène
- Résistance électrique : 95 /km
- Capacité électrique : 42 pF/m
- Impédance à 1 MHz : 111
- Diamètre du câble : 6,4 mm
- Poids du câble : 52 g/m