

# ECL CMK422-BLACK100



2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> - 100 m



## Présentation

Câble microphone double professionnel qui est souvent utilisé dans les studios pour connecter les consoles de mixage, les amplificateurs de puissance et les unités d'effets, ainsi que pour le câblage des racks.

Ce câble jumelé présente une section de conducteur de 0,22 mm<sup>2</sup> (AWG 24) et est plutôt mince et, par conséquent, très flexible. Ses conducteurs toronnés à 2 x 2 paires sont blindés par un écran spiralé. La gaine extérieure du câble est en PVC robuste.

## Spécifications

- Catégorie : câble micro
- Connecteurs : Aucun
- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- Format : droit
- Longueur (m) : 100 m
- Matériau gaine : PVC
- Nombre de paires : 2
- Section du câble (mm<sup>2</sup>) : 0,22 mm<sup>2</sup>
- Type de blindage : spirale de cuivre nu

- Specs complémentaires :
- Câble Cordial CMK 422 jumelé, sans oxygène
- Structure du câble : 2 x 2 conducteurs de 0,22 mm<sup>2</sup>
- Structure des conducteurs : 28 x 0,10 mm cuivre nu
- Isolation des conducteurs : PVC
- Résistance électrique : 87  $\Omega$ /km
- Capacité électrique : 66 pF/m
- Diamètre du câble : 3,9  $\pm$  0,4 mm
- Poids du câble : 41 g/m